

בס"ד

הכנות נדרשות לבית מבוקר :

הכנת לוחות וגודל לוחות ודרישות ללוח, לפי תנאי שימוש ביתיים ספציפיים. השארת קומה עליונה ריקה בלוח 12 מקומות מינימום, כפוף לשינויים בהתאם לתוכנית החשמל במקום.

1. תוספת לוח מתחת ללוח קיים 12X3 למערכת בקרה.
2. העברת חיבורי מנועי תריסים ישירות ללוח ראשי.
3. העברת מפסקי הפעלת תריס (בנוסף להפעלה רגילה) ישירות ללוח בקרה, (אפשר לשרשר יחד) להכניס בצינור חוט מוביל. (להוביל את המפסקים יחד עם חוטי המנוע ללוח – יש לבקש יעוץ ועלויות)
- 3.1. מפסקי תריס מדגם קפיץ ל-2 הכוונים (למעלה ולמטה).
4. צינורות מעבר בין 2 הלוחות, כמות 3.
5. צינור ישיר בין לוח בקרה לארון / (ריכוז תקשורת) כמות 1.
6. הדלקת בוילר ישירות לארון חשמל וכן בוילר ישירות לארון חשמל.
7. צינור ישיר בין לוח בקרה לריכוז מזגנים כמות 1. (אופציה למתאם למזגנים)
8. חיבור מפסק ראשי לבית ליד דלת הכניסה ישירות ללוח (אופציה).
9. צינור בין לוח בקרה למחשב דירתי – כמות 1. (אופציה עתידית)
10. צינור מברז השקיה חיצונית ללוח בקרה (אפשרות להשקיה ממוחשבת). (אופציה)

- דורש תאום מלא ואישור החשמלאי המבצע את העבודה בבניה -